

Glitel GR660GE

Wifi router



Špecifikácia

Glitel GR660GE je vysokorychlostný gigabitový router s podporou WiFi 802.11ac, 4x GE LAN portmi, 1x GE WAN portom, 2x FXS portom a 1x USB portom na použitie v kombinácii s vysokorychlostným optickým pripojením. Hardvérové riešenie Glitel GR660GE uspokojí aj náročnejších užívateľov výkonnou WiFi sieťou 802.11ac 1200 Mbps a celkovým priepustom na WAN stranu cez 850 Mbps. Štyri GE LAN porty a výkonná WiFi sieť 802.11ac je ideálnym riešením pre domácnosti, malé a stredné podniky s vysokorychlostným optickým internetovým pripojením.

Funkcie a vlastnosti

- WiFi 802.11ac 1200 Mbps so 4 WiFi anténami
- Downstream až do 1000 Mbps a upstream až do 1000 Mbps
- Multifunkčný USB 2.0 port pre tlačiarne, súbory a média
- 1x gigabitový WAN port, 4x gigabitové LAN porty, 2x FXS porty
- QoS
- WPS tlačidlo
- Jednoduché a rýchle nastavenia cez Quick Setup

Parametre

- Prevádzkový režim: 4x LAN port switch + WiFi
- Typ pripojenia WAN: DHCP / Static IP / PPPoE, Bridge, IPoA, PPPoA

- WiFi rýchlosť: 11n do 300 Mbps
11ac do 900 Mbps
- Frekvenčný rozsah WiFi: 2,4 GHz, 5 GHz
- WiFi štandard: IEEE 802.11ac
- WiFi funkcie: Multi SSID
Zoznam povolených prístupov
Skrytá WiFi sieť
Izolácia klientov
Zakázanie WMM reklám
Povolenie WiFi Multicast Forwarding (WMT)
WiFi Bridge
MAC filter

- Protokoly: Statické a dynamické routovanie RIPv1, RIPv2
DMZ
NAT podpora pre aplikácie a hry
DHCP Server / klient
DNS a DDNS
Automatická obnova PPP pripojenia
IGMP v.1/ v.2 Snooping a IGMP Multicast
IPv4 a IPv6 dual stack

- Bezpečnosť: 64 / 128-bit WEP / WPA-PSK/WPA2-PSK / TKIP / AES šifrovanie
Rodičovská kontrola
PAP / CHAP pre PPP mód
NAT pre Firewall
IP a MAC filtrovanie

- Riadenie: Webové rozhranie pre konfiguráciu
FTP / HTTP / Telnet
Rozhranie príkazového riadku
Diagnostický test
Automatická aktualizácia firmvéru
Diaľkové ovládanie prístupu

- VPN: IPSec / PPTP / L2TP priepust
- Presmerovanie portov: Virtual server, Port triggering, DMZ, ALG, UPnP
- Výkon vysielania: <20 dBm (EIRP)
- Dynamické DNS: DynDNS, NO-IP

- DHCP: Server, Client, DHCP Client, List
Address Reservation, DHCP Relay

- QoS: Priority Queuing
Classification Rules
802.1p

- Porty: 4x GE LAN, 1x GE WAN, 1x USB 2.0
- Tlačidlá: Power / WPS / Reset
- Napájanie: Vstup: 100 – 240 V AC, 50 Hz 2,5 A
- LED indikátory: Power, INET, WLAN, WPS, LAN1/2/3/4, WAN, USB
- USB zdieľanie: Samba (Storage) / FTP Server / Media Server / Printer Server
- Anténa: 4x externá anténa, MIMO 3 dBi

- Procesor: RTL8685P
- Pamäť: 64 MB RAM, 4 MB FLASH

- Prevádzková teplota: 0 °C – +40 °C
- Skladovacia teplota: -30 °C – +60 °C
- Prevádzková vlhkosť: 10 % – 95 % nekondenzujúca
- Skladovacia vlhkosť: 5 % –90 % nekondenzujúca

Obsah balenia

- 1x WiFi router Glitel GR660GE
- 1x napájací adaptér
- 1x RJ45 ethernetový kábel
- 1x používateľský manuál