

# Glitel GT-5802W

## ADSL WiFi router



### Špecifikácia

Glitel GT-5802W spája ADSL modem a WiFi router s podporou WiFi 802.11n do 75 Mbps. WiFi sieť a 4 LAN porty 10/100 Mbps umožňujú pripojiť ku Glitel GT-5802W viacero zariadení, či už bezdrôtovo, alebo káblom. Glitel GT-5802W predstavuje spojenie kvalitného ADSL modemu a WiFi routera, ktorý poskytne užívateľovi výkon a komfort postačujúci jeho potrebám pri prehliadaní internetu, pozeraní videí alebo hraní online hier. Veľmi spoľahlivé a odolné riešenie Glitel GT-5802W je vhodné pre domácnosti a malé firmy.

### Funkcie a vlastnosti

- WiFi 802.11n s jednou externou WiFi anténou 1T1R
- 4x RJ45 LAN port 10/100Mbps
- 1x DSL port
- Bridge funkcia
- WPS funkcia
- Webové rozhranie v slovenskom jazyku

## Parametre

- WiFi technológia: 802.11b/g/n s jednou externou WiFi anténou 1T1R
- WiFi prenosová rýchlosť: do 75 Mbps
- WiFi frekvencia: 2,4 GHz
- Počet LAN portov: štyri 10/100 Mbps LAN porty
  
- Štandardy: Spĺňa IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n  
IEEE 802.3u  
Full-rate ANSI T1.413 issue 2  
ITU-T G.992.1 (G.dmt), podporuje Annex B  
ITU-T G.992.2 (G.lite), podporuje Annex B  
ITU-T G.992.3 (G. dmt.bis), podporuje Annex B  
ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), podporuje Annex B  
ITU-T G.992.5 (ADSL2+), podporuje Annex B  
ITU-T G.994.1 (G.hs)  
RFC2684 Bridge and Routed LLC& VC  
RFC2364 PPP cez ATM  
RFC2516 PPP cez Ethernet  
RFC2225/RFC1577, klasická IP cez ATM  
RFC 1483/2684 Bridged Ethernet  
RFC1483 Transparent Bridge  
ATM Forum UNI 3.1/4.0, ATM Adaptation Layer Type 5-AAL5  
UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt  
F4/F5 OAM Loopback  
AIS a RDI OAM bunky
  
- Podpora: Upstream do 1 Mbps  
Downstream do 24 Mbps  
Statické a dynamické routovanie RIPv1, RIPv2  
Nastavenie MTU  
NAT  
Mapovanie PVC Portov (Ethernet portov)  
Presmerovanie portov  
NAT Application Level Gateway pre aplikácie  
DHCP Server / Relay / Client  
DNS Relay Agent  
DMZ  
DDNS  
SNMP v1, v2  
UPnP (Universal Plug and Play)  
TR069 CWMP  
Automatická obnova PPP spojenia  
PPP automatická obnova WAN prístupu / PPP na požiadanie  
IGMP v.1/v.2 snooping  
IGMP Multicast Support  
ALG pre SIP a H.323  
IPSec/PPTP/L2TP  
QoS

- Zabezpečenie:
  - Autentifikácia PAP/CHAP pre PPP mód
  - NAT pre základnú podporu firewall
  - SPI pre Firewall s Denial-of-Service (DoS) ochranou
  
  - ALG (Application-level gateway) pre podporu NAT/PAT
  - 2-úrovňové (User/Admin) prihlasovanie do webového rozhrania routera
  - Filtrovanie IP
  - Filtrovanie MAC
  - Rodičovská kontrola
  - Poskytuje WEP, WPA/WPA2 a WPA-PSK/WPA2-PSK autentifikáciu a TKIP/AES bezpečnostné šifrovanie
  - Multi SSID
  - Access Control List
  - 64/128-bit WEP bezpečnostné šifrovanie
  
- Rozmery: 170 mm x 130 mm x 37 mm

## Obsah balenia

- 1x ADSL WiFi router Glitel GT-5802W
- 1x napájací adaptér
- 2x RJ11 telefónny kábel
- 1x RJ45 ethernetový kábel
- 1x xDSL splitter
- 1x používateľský manuál