

# Glitel GW-192 GSM

## GSM brána



### Špecifikácia

GSM brána Glitel GW-192 GSM je určená pre prenos hlasu medzi GSM sieťou a pripojenými telekomunikačnými zariadeniami do FXO. Úlohou GSM brány Glitel GW-192 GSM je umožniť použitie štandardného analógového telefónu v GSM sieti. GSM brána Glitel GW-192 GSM slúži ako rozhranie medzi GSM sieťou a analógovým telefónom. Jednoduchá inštalácia zariadenia, kompaktné rozmery a dostatočný výkon predurčujú GSM bránu Glitel GW-192 GSM na využitie v domácnostiach, ale aj v malých firmách.

### Funkcie a vlastnosti

- Pripojenie jedného analógového telefónu s DTMF voľbou
- Vysoko výkonná externá GSM anténa
- Kompatibilita s GSM sieťami na Slovensku
- Generované tóny platné na Slovensku
- Podpora SIM karty (1,8 V a 3 V)
- Zobrazenie ID volajúceho (CLIP) na analógovom telefóne s FSK signalizáciou
- Indikátor signálu, indikátor napájania a indikátor pracovného stavu GSM brány
- Automatické priradenie CSC a NDC kódu k typu volaného čísla
- Možnosť nastavenia hlasitosti reproduktorov a mikrofónu

## Parametre

- Štandardné rozhranie: GSM 850 MHz/1900 MHz, 900/1800 MHz Phase 2+ všetky pásma
- Frekvenčné rozsahy:
  - GSM 850 MHz:**  
Prenos: 869,2 – 893,8 MHz  
Príjem: 824,2 – 848,2 MHz
  - GSM 1900 MHz:**  
Prenos: 1930 – 1990 MHz  
Príjem: 1850 – 1910 MHz
  - GSM 900 MHz**  
Prenos: 890 – 915 MHz  
Príjem: 935 – 960 MHz
  - GSM 1800 MHz**  
Prenos: 1710 – 1785 MHz  
Príjem: 1805 – 1880 MHz
- Rozsah kanála: 200 kHz
- Max výkon: 0,25W / 0,5 W
- Spotreba: Standby: menej ako 25 mAh  
Vysielanie: menej ako 500 mAh
- Citlivosť: -104 dB
- Frekvencia vyzváňacieho tónu: 450 MHz (štandard)
- Teplota okolia: 0 °C – +40 °C
- Relatívna vlhkosť: 45 % – 90 % (bez mrazu)
- Atmosferický tlak: 86 – 106 KPa
- Hluk prostredia: <60 dB
- Antény zosilňovač: 3,5 dB (osemsmerový),  
12 dB (určitý smer / zvolený smer)
- Napájanie: Vstup: 100 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Výstup: 9 V DC / 1 A
- Napájací DC adaptér: Európsky typ
- Pripojenie analógového telefónu: RJ11 konektor
- Pripojenie GSM antény: SMA konektor

## Obsah balenia

- 1x GSM brána Glitel GW-192 GSM
- 1x napájací adaptér
- 1x externá GSM anténa
- 1x používateľský manuál